

- A⁺ 12 kW / 340 m³
- A⁺⁺ 15 kW / 430 m³
- A⁺⁺ 18 kW / 510 m³
- A⁺⁺ 24 kW / 680 m³
- A⁺⁺ 30 kW / 860 m³

EN 14785 / BImSchV 2
Ecodesign



MB COMPACT

TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY

Teplovodní peletová kamna MB COMPACT jsou navržena pro instalace do menších technických místností nebo kotelen. Mají speciálně izolovaný plášť umožňující směřovat veškerou energii do topného systému.

Kromě vynikajících technických vlastností se kamna MB COMPACT vyznačují elegantním designem, takže jsou vhodná pro instalaci do různých typů technických místností i interiérů s požadavkem na kompaktní spotřebič s výkonem od 12 do 30 kW.

Výhradní zastoupení a distributor pro ČR:

Rolig CZ s.r.o. | +420 792 772 833 | obchod@rolig.cz | www.rolig.cz | www.mareli-systems.cz

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Automatické čištění hořáku
- Automatické řízení spalování
- Ovládání teploty v místnosti pomocí termostatu
- Ochrana proti přehřátí / přetopení
- Programování provozní doby integrovaným týdenním časovačem
- Ruční čištění výměníku integrované v kamnech
- Bezpečnostní prvky pro klíčové komponenty
- Kapacita zásobníku na pelety až 45 kg
- Dotykový LCD displej s českým menu
- Prostorný popelník
- Volitelný pokojový termostat

BARVY

Peletová kamna MB COMPACT jsou k dispozici ve čtyřech různých barvách, které vyhoví potřebám každého designového projektu. Povrch je ošetřen barvou odolnou vůči vysokým teplotám pro maximální ochranu během provozu.



ČERNÁ
RAL9005



BÍLÁ/SLONOVINOVÁ
RAL9003/RAL1015



BORDEAUX
RAL3005



MB COMPACT

TECHNICKÁ DATA



12/15 - 1047(V)/534(Š)/650(H) mm
18/24 - 1127(V)/584(Š)/650(H) mm
30 - 1177(V)/624(Š)/690(H) mm



12/15 - 91 °C 24 - 131 °C
18 - 129 °C 30 - 119 °C



12/15 - 93 % 24 - 94 %
18 - 94 % 30 - 93 %



12/15 - 30 kg 24 - 39 kg
18 - 39 kg 30 - 45 kg



12/15 - 177 kg 24 - 190 kg
18 - 190 kg 30 - 209 kg



φ6 - φ8 mm



12 Pa



< 300 mg/m³



230V / 50Hz

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Kamna MB COMPACT mohou být volitelně vybavena Wi-Fi modulem, který umožní uživatelům ovládat kamna na dálku pomocí chytrého telefonu.



CERTIFIKACE

